

TARJOUSLOMAKE, KUORMA-AUTO

ALUSTA	Teksti (kyllä/ei/määre/arvo/merkki/malli/kpl/jne.)	Hinta (€ tai sis.hintaan)	Muuta (tarvittava lisätieto vaatimuksesta)
MERKKI JA MALLI, hinta (max 65 pistettä)			
Ehdottomat			
	vaihteisto, vaihderobotti		
	ohjelmointi maansiirtoajoon soveltuva		
	välitys maansiirtoajoon soveltuva		
	kokonaisuudessa 28 tn		
	täyspitkä tuplarunko		
	3-akselinen, 6x4		
	telissä vedonkatkaisu ja nostotoiminto		
	painon siirto mahdollisuus vetävien akselien välillä, 20 tn		
	kaikissa akselissa levyjärrut		
	teleissä paripyörät		
	edessä paraabelijouset		
	takana ilmajouset		
	10 tn etuakselimassa (suuri paino auran kanssa)		
	"nokaton" ohjaamo		
	moottoriteho, min 320 kW		
	päästöluokitus, EURO 6		
	6-sylinterinen		
	vähintään 11 litrainen moottori		
	rautainen pohjapanssari		
	voimanotto moottorista hydraulikalle		
	takavalopistoike, hiekottaja		
	ohjaamon ilmastointilaitte		
	kesäeturenkaat omilla vanteilla		
	nastaeturenkaat omilla vanteilla		
	veto- ja telirenkaat lamelli palapintakuviolla		
	LED-varoitusviikot katolle		
	kuljettajan ilmaistuon monipuolisin säädöin		
	LED-lisäpitkät hytinkatolle		
	ketjunheittäjä (Onspot tai vastaava)		
Ehdolliset (max 15 pistettä)			
	akseliväli 3900 - 4300 mm, alusterän vaatima tila huomioiden (1 p.)		
	jäykät kallistuksenvakaajat (1 p.)		
	päiväohjaamo, penkin takana n. 30-50 cm tilaa (1 p.)		
	ohjaamolle ilmajouset (1 p.)		
	ohjaamon automaattinen ilmastointilaitte (1 p.)		
	ohjaamonväri, hopeahohto metalli (1 p.)		
	lämmitettävä tuulilasi (1 p.)		
	SA-vetokoukku (1 p.)		
	ohjaamon takalasi (1 p.)		
	polttoainetankki ruostumattomasta materiaalista (1 p.)		
	polttoainetankin koko, yli 300 litraa (1 p.)		
	vesi Webasto ajastuksella (1 p.)		
	sähkölämmitteiset sivupeilit (1 p.)		
	sähkötoimiset sivulasit (1 p.)		
	aurinkolippa (1 p.)		

PÄÄLLIRAKENTEET	Teksti (kyllä/ei/määre/arvo/merkki/malli/jne.)	Hinta (€ tai sis.hintaan)	Muuta (tarvittava lisätieto vaatimuksesta)
Teräsrakenteinen lämpölava, merkki ja malli, hinta			
Ehdottomat			
	lavalämpö, ohjaamosta sähköohjaus läpälle (lava/pakoputki)		
	hydraulinen ylöspäin aukeava perälauta		
	perälauta ylhäällä, vähintään 1800 mm korkea aukko		
	sivulaitojen ulkopuoli pellitetty		
	tehokas lavan tärytin (vibra)		
	lavan peräylitys 500 mm takapuskurista (hiekottaja)		
	lavan väri, RAL 5010 tumman sininen		
	muoviset/alumiiniset takalokasuojat		
Ehdolliset (max 5 pistettä)			
	kaksoiskippi (housukippi) (1 p.)		
	lavan laitoihin kiinnitysholkit lumilaitoja varten (1 p.)		
	alumiiniset lumilaidat pikakiinnityksellä, korkeus 400 mm (1 p.)		
	lavanpohja Hardox 450 kulutusterästä, vahvuus 8 mm (1 p.)		
	upotetut tikkaat lavan kylkeen, vasen puoli (0,5 p.)		
	muoviset/alumiiniset takalokasuojat lavan pohjaan kiinnitettynä (0,5 p.)		

Alusterä, merkki ja malli, hinta			
Ehdottomat			
kiinteä, oikealle purkava			
hydrauliset lisäjatkeet, oikea ja vasen			
hydraulinen kaltevuuden säätö			
peruutusautomaatiikka			
mahdollisimman lähelle vetopyöriä			
Ehdolliset (max 5 pistettä)			
painatus kahdella sylinterillä (1 p.)			
vakiopainatus kahdella asetuksella (1 p.)			
painatuksen säädöt mahdollista tehdä itse (1 p.)			
peruutusautomaatiikan pois päältä kytkentä (1 p.)			
piikkiemäteriä + kovametallitapit (1 p.)			
Muut päällirakenteet			
Ehdottomat			
CAN-väyläohjattu ohjausjärjestelmä			
aurauspuskurin vasemmalle puolen auran nosto/lasku - painikkeet			
hydrauliikan / työtoimintojen hallinta yhdellä joystickilla			
aurauspuskuri, TVL-malli			
auton oma puskurin mallia maansiirto			
hydrauliikkajärjestelmä muuttuvatilavuoksisella hydraulipumpulla			
sylinterihydrauliikka ohjaamon taakse			
hydrauliikka eteen, vähintään 3 kpl 2-toimisia lohkoja			
hydrauliikka taakse, väh. 3 kpl 2-toimisia lohkoja + ½ paluuputki			
väh. yhdelle taakse tulevalle hydrauliikalle virtauksen säätö ja suunnan vaihto			
moottorihydrauliikka valittavissa nopeuden mukaan säätäväksi			
hydrauliikan paineenpoisto (liittimet)			
keskuspainevoitelu (Safematic tai vastaava)			
takana holkit hiekanlevittäjälle, TVL-malli (lava ylitys 500 mm)			
trukkisähköpistoke taakse vibraa varten			
pakoputki suojaverkolla ylöspäin suunnattuna			
valmius kahdelle sähköohjaustoiminnolle			
Ehdolliset (max 10 pistettä)			
peruutuskamera auton omaan näyttöön (1 p.)			
3 kpl kameroita lämmitettävillä läpillä (1 p.)			
paineilmajärjestelmä, letkukela (1 p.)			
MultiFaster 6-paikkainen "kimppapikaliitin" autoon ja omaan auraan (1 p.)			
1-2 kpl työkalulaatikoita rungossa (1 p.)			
2 kpl aurausvalot, LED (1 p.)			
työvalot LED: 2 kpl taakse lavan alle ja 2 kpl sivuille alusterille (1 p.)			
keltaiset varoitusvalot: 2 kpl eteen tuulilasin alle ja 2 kpl taakse lavan alle (1 p.)			
VHF-puhelin ja LA-puhelin (AM/FM) (1 p.)			
katvekamera oikealle (1 p.)			
Takuuaika, alusta (max 5 pistettä)			
kk			
Takuuaika, päällirakenteet (max 5 pistettä)			
kk			
Referenssit, uudemmat kuin 5v (max 5 pistettä) näistä pitää olla erillinen lista			
kpl			
Vastaavan alustan ja tarjotun vaihteiston koeajo Kokkolassa (5 pistettä)			
kyllä/ei			
ALUSTA: Huolto-, korjaus-, takuu- ja varaosapalveluiden toimipiste			
yhteyshenkilön nimi, puhelin ja sähköposti			
osoite			
PÄÄLIRAKENTEET: Huolto-, korjaus-, takuu- ja varaosapalveluiden toimipiste			
yhteyshenkilön nimi, puhelin ja sähköposti			
osoite			
VAIHTOAUTO, hyvitys (alv 0 %)			
Ei vaikutusta pistetyksiin			
Tarjouksen antaja: yritys, osoite ja henkilö			
Sähköposti, johon päätös ja muutoksenhakuohjeet lähetetään			