

Johtava ympäristötarkastaja

28.06.2024

§ 5/2024

Valmistelija: Ympäristösuunnittelija Heli Kentala

451/11.01.03/2024

JA-KO Betoni Oy, Sylinteritien Betoniasema, Ympäristönsuojelulain 116 § mukainen toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Toiminnanharjoittaja

JA-KO Betoni Oy
Vaasantie, PL 202
67101 Kokkola
Y-tunnus 1889588-5

Laitoksen nimi

Kokkolan betoniasema
Sylinteritie 4
67600 Kokkola

Toiminnan rekisteröinti

Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ilmoittaa Kokkolassa osoitteessa Sylinteritie 4, 67600 Kokkola, (Kiinteistötunnus 272-404-16-7) sijaitsevan uuden betoniaseman rekisteröinnistä ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 §:n mukaisesti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään on tehty 27.6.2024. Ilmoitus on tullut vireille 27.5.2024. Betoniasemalle on myönnetty rakennuslupa. Rakennuslupan päätöksen antopäivä on ollut 4.6.2024.

Betoniaseman toiminnassa on noudatettava sitä, mitä valtioneuvoston asetuksessa kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista (VNA 858/2018) ja sen liitteissä säädetään. Betoniaseman rakentamisessa ja toiminnassa on noudatettava myös Kokkolan kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämää rakennuslupaa ja sen ehtoja.

Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen valvontaviranomainen ja valvoo (VNA 858/2018) vaatimusten noudattamista.

Johtava ympäristötarkastaja

28.06.2024

§ 5/2024

Toiminnan kuvaus

Laitos aloittaa toiminnan vuonna 2024. Valmisbetonin suunniteltu tuotantomäärä on noin 50 m³/h ja 70 000 m³/a. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 90 m³/h ja 100 800 m³/a.

Laitoksen säännöllinen toiminta-aika on maanantaista perjantaihin klo 05-21. Toiminta-ajat vaihtelevat mm. hakemuksessa esitetyn mukaisesti isojen kertavalujen tai liukuvalujen niin vaatiessa. Laitokselta lähtevien raskaiden ajoneuvojen keskimääräinen lukumäärä on klo 7-22 välisenä aikana noin 75 ajoneuvoa ja klo 22-7 välisenä aikana noin 10 ajoneuvoa.

Prosessi- ja pesuvedet johdetaan uudelleenkäytettäväksi prosessiin ja pesukäyttöön, sekä ylimääräinen vesi johdetaan / kuljetetaan pois jätevetenä. Talousjätevedet johdetaan vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Polttoaineiden käsittelyalueiden ja asfaltoitujen liikennealueiden hulevedet johdetaan I-luokan öljynerottimen kautta avo-ojaan. Muut hulevedet imeytetään maahan ja johdetaan avo-ojaan.

Pölypäästöjä vähennetään asfaltoimalla alue ja tarvittaessa kastelemalla ajoväylät ja pölypäästöjä vähennetään myös kiviainekasojen kastelulla ja kiviainessiilojen kansilla.

Toiminnasta aiheutuva melutaso (L_{Aeq}) ei ylitä valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 annettuja ohjearvoja.

Kemikaalien varastointi

Kemikaalit säilytetään valuma-altaiden päällä. Polttoneste säilytetään kiinteässä, kaksoisvaipallisessa säiliössä, joka on rakennettu osaksi modulaarista lämpökeskusta. Varastoissa on vuodontorjuntakalustoa ja henkilökunta ohjeistetaan toimimaan öljy- ja kemikaalivuototilanteissa.

Polttoainesäiliön tilavuus on 9 m³, jonka suoja-altaan tilavuus on 9,9 m³. Säiliö on yksivaippainen, ja siinä on ylitäytönestien sekä automaattinen pinnanmittausjärjestelmä. Säiliötarkastukset tehdään vähintään 10 vuoden välein.

Johtava ympäristötarkastaja

28.06.2024

§ 5/2024

Laitoksella on imeytysaineita ja torjuntakalustoa vuotojen varalle. Polttoaineiden täyttö- ja purkupaikka on nestetiivis.

Toiminnassa syntyvät jätteet ja niiden varastointi

Toiminnassa syntyy tavanomaisia jätteitä (sekajäte noin 1000 kg/a, betonijäte 450 000 kg/a ja jätevesiliete 50 000 kg/a) ja vaarallisia jätteitä (öljyiset jätteet noin 260 kg/a ja akut ja paristot 50 kg/a). Betonijäte kuljetetaan luvanvaraiselle hyödyntämis- ja käsittelyalueelle. Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa.

Toiminnan tarkkailu

Laitoksella on toimintasuunnitelma poikkeuksellisia tilanteita varten sekä tarkkailusuunnitelma tarkkailun toteuttamisesta.

Sementti- ja sideainesilojen pölynerottimien kuntoa ja toimintaa tarkkaillaan päivittäin. Prosessi- ja pesuvesien selkeytysaltaiden täyttymistä tarkkaillaan viikoittain. Öljynerottimet tyhjennetään tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Jätevesistä tarkkaillaan pH-arvoa, kiintoainetta, sulfaattia ja kromia.

Päätös

Johtava ympäristötarkastaja on tarkastanut rekisteröinti-ilmoituksen ja tehnyt rekisteröinnin 27.6.2024. Ympäristönsuojelulain 116 §:n nojalla tehdystä rekisteröinnistä ilmoitetaan toiminnanharjoittajalle ja rekisteröinnin johdosta peritään 1400 €:n maksu (taulukko 4. kohta 21.6). Maksu perustuu Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelu-viranomaisen taksaan (RYL 9.12.2020 § 177). Maksu laskutetaan myöhemmin erikseen.

Laitos kuuluu Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman piiriin ja käytännön valvonta toteutetaan valvontaohjelman mukaisesti. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa edellistä vuotta koskeva vuosiraportti selvityksineen Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä 17 §:n (VNA 858/2018) mukaisista tiedoista.

Johtava ympäristötarkastaja

28.06.2024

§ 5/2024

Muutoksenhaku

Toiminnan merkitseminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään on kirjaamistoimenpide, eikä siihen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Käsittelymaksuun tyytymätön voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, joka on tehtävä kirjallisesti.

Mikäli olette tyytymätön päätökseen, teillä on oikeus tehdä asiasta kirjallinen oikaisuvaatimus ja saada ilmoituksenne Kokkolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Mikäli oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa perille ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Oikaisuvaatimus on osoitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimitettava Kokkolan kaupungin kirjaamoon osoitteeseen:
kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi tai postitse osoitteeseen:

Kokkolan kaupunki
Rakennus- ja ympäristölautakunta
postiosoite PL 43, 67101 Kokkola

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 116 §
Valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista (VNA 858/2018)

Johtava ympäristötarkastaja

28.06.2024

§ 5/2024

Allekirjoitus

Johtava ympäristötarkastaja
Hirvijoki Tuomas

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu

Jakelu

JA-KO Betoni Oy / Jaakko Eloranta & Teemu Pohjonen

Tiedoksianto asianosaiselle

☒ Lähetetty sähköpostilla, pvm. 28.6.2024

Päätöksen nähtäväksi asettaminen

Tämä päätös on julkaistu tietoverkossa 28.6.2024
<https://www.kokkola.fi/hallinto-ja-paatoksenteko/esityslistat-poytakirjat-ja-viranhaltijapaatokset/>